

Apparecchio


Codice 252643.288
Nome Match 24° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 24_2303/19-23I
Nome MATCH 24°

Flusso Apparecchio	103534.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103534.00 lm	Valore Massimo	4324.87 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung.	510 mm	Larg.	620 mm	Alt.	102 mm	
Area Luminosa Rettangolare	Lung.	408 mm	Larg.	415 mm	Alt.	0 mm	
Area Luminosa Orizzontale	0.169320 m2		Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2			
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2		Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2			
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2		Area Luminosa a 76°	0.040962 m2			
Sistema Coordinate	VH		Tipo di Simmetria	Rotosimmetrico			
Data	11-12-2019		Tipo Fascio	Diffondente			
Distanza di rilievo	0.00		Flusso di rilievo	29961.75 lm			
Operatore	AZ		Tensione di alimentazione [V]				
Temperatura			Corrente di alimentazione [A]				
Umidità			Fotocellula				
Note	1 * 1006B/CL2303/19-23L = 29961.75 lm						

Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
MATCH CRI70	Match 24° 720W CRI70	Match 24° 720W	103534.00	720.00	1



**Apparecchio**

Codice 252643.288
Nome Match 24° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 24_2303/19-23I
Nome MATCH 24°

Flusso Apparecchio	103534.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103534.00 lm	Valore Massimo	4324.87 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 1/7

	H 0.00	H 1.00	H 2.00	H 3.00	H 4.00	H 5.00	H 6.00	H 7.00	H 8.00	H 9.00	H 10.00	H 11.00	H 12.00
V 0.0	4324.87	4299.48	4228.22	4111.78	3948.32	3747.80	3510.78	3240.17	2953.60	2662.45	2368.98	2083.19	1818.80


Apparecchio

Codice 252643.288
 Nome Match 24° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 24_2303/19-23I
 Nome MATCH 24°

Flusso Apparecchio	103534.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103534.00 lm	Valore Massimo	4324.87 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm **Tabella 2/7**

	H 13.00	H 14.00	H 15.00	H 16.00	H 17.00	H 18.00	H 19.00	H 20.00	H 21.00	H 22.00	H 23.00	H 24.00	H 25.00
V 0.0	1574.35	1351.81	1155.60	986.23	842.25	723.94	628.64	550.61	487.40	436.10	393.94	358.59	327.84


Apparecchio

Codice 252643.288
 Nome Match 24° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 24_2303/19-23I
 Nome MATCH 24°

Flusso Apparecchio	103534.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103534.00 lm	Valore Massimo	4324.87 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 3/7

	H 26.00	H 27.00	H 28.00	H 29.00	H 30.00	H 31.00	H 32.00	H 33.00	H 34.00	H 35.00	H 36.00	H 37.00	H 38.00
V 0.0	300.10	274.84	251.73	230.23	209.69	190.57	172.50	155.49	139.75	125.58	112.59	101.17	91.17

**Apparecchio**

Codice 252643.288
Nome Match 24° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 24_2303/19-23I
Nome MATCH 24°

Flusso Apparecchio	103534.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103534.00 lm	Valore Massimo	4324.87 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 4/7

	H 39.00	H 40.00	H 41.00	H 42.00	H 43.00	H 44.00	H 45.00	H 46.00	H 47.00	H 48.00	H 49.00	H 50.00	H 51.00
V 0.0	82.35	74.90	68.62	63.36	58.91	55.28	52.33	49.82	47.65	45.68	43.89	42.21	40.59



Apparecchio

Codice 252643.288
Nome Match 24° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 24_2303/19-23I
Nome MATCH 24°

Flusso Apparecchio	103534.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103534.00 lm	Valore Massimo	4324.87 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm **Tabella 5/7**

	H 52.00	H 53.00	H 54.00	H 55.00	H 56.00	H 57.00	H 58.00	H 59.00	H 60.00	H 61.00	H 62.00	H 63.00	H 64.00
V 0.0	39.06	37.62	36.30	35.10	34.10	33.23	32.45	31.71	31.00	30.28	29.53	28.78	28.00

**Apparecchio**

Codice 252643.288
Nome Match 24° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 24_2303/19-23I
Nome MATCH 24°

Flusso Apparecchio	103534.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103534.00 lm	Valore Massimo	4324.87 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 6/7

	H 65.00	H 66.00	H 67.00	H 68.00	H 69.00	H 70.00	H 71.00	H 72.00	H 73.00	H 74.00	H 75.00	H 76.00	H 77.00
V 0.0	27.19	26.34	25.43	24.45	23.39	22.29	21.13	19.95	18.73	17.52	16.29	15.05	13.83



Apparecchio

Codice 252643.288
Nome Match 24° 720W 288led 850mA

Rilievo

Codice 24_2303/19-23I
Nome MATCH 24°

Flusso Apparecchio	103534.00 lm	Potenza Apparecchio	720.00 W	Efficacia	143.80 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	103534.00 lm	Valore Massimo	4324.87 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm

Tabella 7/7

	H 78.00	H 79.00	H 80.00	H 81.00	H 82.00	H 83.00	H 84.00	H 85.00	H 86.00	H 87.00	H 88.00	H 89.00	H 90.00
V 0.0	12.59	11.37	10.14	8.95	7.78	6.63	5.52	4.42	3.38	2.39	1.51	0.78	0.00